

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Sonnenschutzfolien außen/ solar protection films outside		Solar Reflexion	Solar Absorption	Solar Transmission	UV-Schutz/ UV-block	Reduzierte Strahlung/ total solar energy rejected	Garantie/ guaranty
SOL-20X	silber dunkel - silver dark	63%	22%	15%	>99%	85%	3 Jahre (v*)
SOL-20XC	Classic silber dunkel - silver dark	67%	20%	13%	>99%	87%	5 Jahre (v*)
SOL-20XP	Premium silber dunkel - silver dark	68%	20%	12%	>99%	90%	10 Jahre (v*)
SOL-35X	silber mittel - silver medium	44%	29%	27%	>99%	69%	3 Jahre (v*)
SOL-35XC	Classic silber mittel - silver medium	34%	39%	25%	>99%	71%	5 Jahre (v*)
SOL-35XP	Premium silber mittel - silver medium	46%	25%	29%	>99%	74%	10 Jahre (v*)
SOL-50X	silber hell - silver bright	24%	32%	44%	>99%	55%	3 Jahre (v*)
SOL-50XP	Premium silber hell - silver bright	30%	31%	39%	>99%	60%	10 Jahre (v*)
SOL-br20X	bronze dunkel - bronze dark	34%	57%	9%	>99%	85%	3 Jahre (v*)
SOL-bl20X	blau dunkel - blue dark	35%	55%	10%	>99%	84%	3 Jahre (v*)
SOL-gr20X	grün dunkel - green dark	36%	55%	9%	>99%	82%	3 Jahre (v*)
SOL-an20X	anthrazit dunkel - anthrazit dark	41%	43%	16%	>99%	77%	4 Jahre (v*)
SOL-an50X	anthrazit hell - anthrazit bright	19%	40%	41%	>99%	53%	4 Jahre (v*)
SOL-na20X	natural dunkel - natural dark	26%	59%	15%	>99%	73%	3 Jahre (v*)
SOL-na35X	natural mittel - natural medium	23%	52%	25%	>99%	65%	3 Jahre (v*)
SOL-gp20XP	graphit dunkel - graphite dark	24%	57%	19%	>99%	73%	8 Jahre (v*)
SOL-gp35XP	graphit mittel - graphite medium	19%	48%	33%	>99%	63%	8 Jahre (v*)
SOL-ch05X	charcoal - charcoal	7%	48%	45%	>99%	44%	2 Jahre (v*)
SOL-vi10X	vista dunkel - vista dark	61%	31%	8%	>99%	86%	3 Jahre (v*)
SOL-vi01X	vista tiefdunkel - vista deep dark	85%	14%	1%	>99%	99%	3 Jahre (v*)
SOL-ti07X	titan tiefdunkel - titan deep dark	58%	36%	6%	>99%	88%	5 Jahre (v*)
SOL-ti20X	titan dunkel - titan dark	38%	47%	15%	>99%	77%	4 Jahre (v*)
SOL-ti35X	titan mittel - titan medium	26%	44%	31%	>99%	65%	4 Jahre (v*)
SOL-ti50X	titan hell - titan bright	24%	41%	35%	>99%	58%	4 Jahre (v*)
SOL-cl75X	clearLite	10%	56%	34%	>99%	57%	5 Jahre (v*)
Spiegelfolien außen / mirror films outside							
SOL-MIR20X	silber dunkel - silver dark	63%	22%	15%	>99%	85%	3 Jahre (v*)
Dachfensterfolien außen / skylight - films outside							
SOL-DA	silber dunkel - silver dark	63%	22%	15%	>99%	85%	3 Jahre (h*)
SOL-sky	silber dunkel - silver dark	66%	24%	10%	>99%	86%	10 Jahre (h*)
Folien für Lichtbänder / films for plastic and polycarbonate outside							
SOL-poly-weiß	poly weiß - poly white	68%	23%	9%	>99%	84%	5 Jahre (v*)
SOL-poly-grau	poly grau - poly grey	42%	44%	14%	>99%	75%	2 Jahre (h*)
SOL-poly-silber	poly silber - poly silver	68%	20%	12%	>99%	88%	5 Jahre (v*)
Sonnenschutzfolien innen / solar protection film inside							
SOL-20	silber dunkel - silver dark	55%	33%	12%	>99%	75%	7 Jahre (v*)
SOL-35	silber mittel - silver medium	41%	36%	23%	>99%	61%	7 Jahre (v*)
SOL-50C	silber hell - silver bright	31%	29%	40%	>99%	54%	10 Jahre (v*)
SOL-si05	silber tiefdunkel	78%	18%	4%	>99%	87%	10 Jahre (v*)
SOL-si01	silber tiefdunkel	78%	18%	4%	>99%	88%	10 Jahre (v*)
SOL-br20	bronze dunkel - bronze dark	34%	57%	9%	>99%	72%	10 Jahre (v*)
SOL-bl20	blau dunkel - blue dark	35%	47%	18%	>99%	68%	10 Jahre (v*)
SOL-gr20	grün dunkel - green dark	36%	55%	9%	>99%	73%	10 Jahre (v*)
SOL-go20	gold dunkel - gold dark	50%	38%	12%	>99%	75%	10 Jahre (v*)
SOL-co20	cobalt dunkel - cobalt dark	33%	59%	8%	>99%	72%	10 Jahre (v*)
SOL-vi10	vista dunkel - vista dark	57%	34%	9%	>99%	78%	10 Jahre (v*)
SOL-mu35	multiglass	47%	25%	28%	>99%	63%	10 Jahre (v*)
SOL-pl50	platin hell - platin bright	43%	16%	41%	>99%	54%	10 Jahre (v*)

* (v) = vertikale Verglasung, (h) = horizontale Verglasung

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von Soldera Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise genau zu beachten und einzuhalten! Alle Soldera Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachzulesen unter www.soldera.de unter AGB's.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Isolier- und Energiesparfolien innen / insulation- and energy saving films inside							
SOL-ISO	klar - clear	43%	16%	41%	>99%	54%	10 Jahre (v*)
Splitterschutz- und Sicherheitsfolien / shatter protection- and safety films							
Safe-2mil	50 my innen - inside	9%	7%	84%	99%	15%	10 Jahre (v*)
Safe-4mil	100 my innen - inside	9%	14%	77%	95%	19%	12 Jahre (v*)
Safe-4milX	100 my außen - outside	9%	14%	77%	95%	19%	3 Jahre (v*)
Safe-7mil	175 my innen - inside	10%	8%	82%	95%	21%	10 Jahre (v*)
Safe-8mil	200 my innen - inside	10%	14%	76%	95%	21%	10 Jahre (v*)
Safe-12mil	300 my innen - inside	10%	9%	81%	95%	21%	10 Jahre (v*)
SOL-20-4mil	100 my silber dunkel - silver dark	56%	33%	11%	99%	75%	10 Jahre (v*)
SOL-35-4mil	100 my silber mittel - silver medium	43%	35%	22%	99%	65%	10 Jahre (v*)
Anti Graffiti Folie / anti graffiti film							
SOL-AGF	120 my Anti Graffiti Folie - anti graffiti film	9%	14%	77%	98%	19%	5 Jahre (v*)
UV-Schutzfolien / UV-protection films							
SOL-UVkl	klar innen - clear inside	9%	7%	84%	>99%	15%	10 Jahre (v*)
SOL-UV70	leicht getönt innen - slightly tinted inside	9%	16%	75%	>99%	21%	5 Jahre (v*)
SOL-UV60	getönt innen - tinted inside	18%	26%	56%	>99%	40%	5 Jahre (v*)
SOL-GLF	Gelblichtfolie innen - yellow light inside	9%	23%	68%	>99%	25%	5 Jahre (v*)
Milchglas- & Sichtschutzfolien / frosted glass films							
SOL-MG	weiß seidenmatt innen - white silk matt inside	21%	18%	61%	95%	30%	5 Jahre (v*)
SOL-MGX	Frost innen & außen - frost inside & outside	10%	17%	73%	95%	27%	3 Jahre (v*)
SOL-MSF	matt silber fein - matt silver fine	18%	15%	67%	75%	29%	5 Jahre (v*)
SOL-WO	Weiß opak innen - white opaque inside	67%	27%	6%	99%	80%	10 Jahre (v*)
SOL-BO	Black opak innen - black opaque inside	11%	88%	1%	99%	65%	10 Jahre (v*)
SOL-SM	Silber matt - silver matt	56%	33%	11%	99%	75%	10 Jahre (v*)
SOL-BM	Bronze matt innen - bronze matt inside	13%	37%	50%	99%	36%	10 Jahre (v*)
SOL-GM	Grau matt innen - grey matt inside	13%	39%	48%	99%	35%	10 Jahre (v*)

* (v) = vertikale Verglasung, (h) = horizontale Verglasung

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von Soldera Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise genau zu beachten und einzuhalten! Alle Soldera Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachzulesen unter www.soldera.de unter AGB's.